

RETO-CRIL HIDRÓFUGO



PROPIEDADES:

Revestimiento Liso, hidrófugo repelente al agua, de alta resistencia y protección, para aplicación en exteriores, elaborado con dispersión acuosa copolímica, especialmente indicado para las aplicaciones en que se desee gran resistencia al agua y a los alcalis. Su acabado fungicida y transpirable permite la impermeabilización del soporte, es un producto de gran calidad indicado para la protección y decoración de exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

Protección hidrófuga e impermeabilizante de la mayoría de soportes utilizados en la construcción tanto en interiores como en exteriores, repele el agua.

* VISCOSIDAD	180 Poises.
* DENSIDAD	1,65+-0,05gr/cc a 25°C
* ESTABILIDAD ALTAS TEMPERATURAS	ESTABLE
* RENDIMIENTO	6-8 M ² /L (Según soporte).
* DILUYENTE	AGUA
* TIEMPO DE SECADO	1 hora al tacto. 3 horas repintado.
* COLORES	S/ Carta de colores.

MODO DE EMPLEO:

Diluble en agua en una proporción del 10% al 15%. En superficies ya pintadas sanear la pared que este en mal estado y limpiar las paredes antes de pintar (polvo, salitre, moho, grasa,...). En superficies nuevas se recomienda preparar la pared con nuestro fijador selladora.

La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 y 35 °C, y el número de capas debe ser una o dos, dependiendo de la porosidad del soporte.

Se recomienda limpiar los utensilios utilizados en la aplicación con agua.

ALMACENAMIENTO:

Proteger de las heladas y del sol. No es conveniente prolongar el almacenamiento por períodos superiores a un año.

El producto para su perfecto almacenaje debe de estar bien cerrado y no haberse rebajado con agua.